



INTECH
WWW.MECHANICKEUCPAVKY.EU

MECHANICKÉ UCPÁVKY DO ČERPADEL A MÍCHADEL

Pracovní teplota 0 - 120°C
Pracovní tlak 0- 6 bar
Obvodová rychlost max. 10m/sek
Médium: Čistá až mírně zakalená voda bez mechanických nečistot, s mírným chemickým zatížením, chlorovaná voda, voda s glykolem (max. 20% směs), voda s obsahem ropných látek, oleje, nafty

Délka L v tabulce rozměrů je délka ucpávky v pracovní pozici se stlačenou pružinou



Varianta	d	D3	D1	L	L2
10	10	24.0	26.0	21.0	8.0
11	11	24.0	26.0	21.0	8.0
12	12	24.0	26.0	21.0	5.5
12	12	24.0	26.0	21.0	8.0
13	13	24.0	26.0	21.0	5.5
13	13	24.0	26.0	21.0	8.0
13L	13	28.0	28.0	21.0	8.0
13H	13	32.0	29.5	30.5	8.0
14	14	32.0	28	20.0	7.0
14 M	14	32.0	38	21.0	8.0
14L	14	32.0	29.5	21.0	8.0
15	15	28.0	28.5	21.0	8.0
15M	15	32.0	30/29.5	21.0	8.0
15L	15	39.0	38.0	21.0	8.0
16	16	28.0	29.5	21.0	8.0
16M	16	32.0	29.5	21.0	8.0
16L	16	39.0	38.0	21.0	8.0
16H	16	32.0	30.0	21.0	10.0
17	17	39.0	42.0	21.0	8.0
18	18	39.0	42.0	21.0	8.0

Varianta	d	D3	D1	L	L2
19	19	39.0	42.0	21.0	8.0
20	20	39.0	42.0	21.0	8.0
20L	20	42.0	45.0	23.0	10.0
22S	22	36.0	45.0	26.5	10.0
22	22	42.0	45.0	23.0	10.0
23	23	47.0	50.0	23.5	10.0
24	24	47.0	50.0	23.5	10.0
25	25	47.0	50.0	23.5	10.0
26	26	47.0	50.0	23.5	10.0
27	27	47.0	50.0	23.5	10.0
28	28	54.0	57.0	25.0	10.0
30	30	54.0	57.0	25.0	10.0
32	32	54.0	57.0	25.0	10.0
35	35	60.0	63.0	26.0	10.0
38	38	65.0	68.0	30.0	12.0
40	40	65.0	68.0	30.0	12.0
45	45	70.0	73.0	32.0	12.0
50	50	85.0	88.0	38.0	15.0
55	55	85.0	88.0	38.0	15.0
60	60	105.0	110.0	45.0	15.0