

Mechanické ucpávky InTechSeals do čerpadel SAER

Varování! V jednom modelu čerpadla mohou být instalovány různá provedení a materiály použité mechanické ucpávky, které jsou závislé na druhu pracovní tekutiny, provozních podmínkách čerpadla a dalších faktorech. Doporučujeme zkontrolovat před objednáním rozměry a materiálové provedení ucpávky dle provozní specifikace čerpadla - **uvedené párování čerpadel a ucpávek je bez záruky!!!**

<p>» IR, IR4P, MG</p> 	<p>KG1 20 mm, různé varianty materiálů a pryží mechanická ucpávka pro čerpadla</p> <p>IR 32 až 125, 32 až 160, 32-160N, 32-200N, 40-125, 40-160N, 50-125, 65-125</p> <p>IR4P 32-125, 32-160, 32-200N, 40-125, 40-160N, 50-125, 65-125</p>
<p>KG1 28 mm, různé varianty materiálů a pryží</p> <p>IR 32-200 NA / NB / NC, 32-250, 40-200, 40-200N, 40-250, 40-250N, 50-160, 50-160N, 50-200, 50-200N , 50-250N, 65-160, 65-200, 65-200N, 80-160</p> <p>IR4P 32-250, 40-200, 40-250N, 50-160, 50-200, 50-200N, 50-250N, 65-160, 65-200, 65-200N, 80-160</p> <p>MG 65-200, 65-200N</p>	

» **BP3, CMP**



PP301 - 17 mm, NBR
mechanická ucpávka
pro čerpadla BP3

www.mechanickéucpavy.eu