

InTechSeals - prémiová kvalita

E-shop: www.mechanickeucpavky.eu

Mechanické ucpávky InTech Seals do čerpadel WILO

Varování! V čerpadlech WILO mohou být instalovány různé konstrukce a materiálové varianty mechanických ucpávek, které jsou závislé na druhu pracovní tekutiny, provozních podmínkách čerpadla a dalších faktorech. Doporučuje se určit typ pracovní tekutiny, jeho teploty a dalších speciální provozní podmínky pro výběr materiálů mechanické ucpávky čerpadel WILO.

- Čerpadlo hřídel o průměru 14 mm. (WILO MHI / MVI 2-4-8-16-6 „")
- Čerpadlo hřídel o průměru 22 mm. (WILO MVI 16-32-52)
- KG12-18 mm do čerpadla (WILO IL 40 / 160-4 / 2)
- KG12-24 mm do čerpadla (WILO IL 65 / 160-7,5 / 2)
- KG12-32mm G60 těsnění pro čerpadla WILO BL80 / 160-18,5 / 2
- KG12-22 mm G60 do čerpadla WILO MVI 5202
- KG12-24mm G60 do čerpadla WILO MVI 7003 / 2-3 / 16 / E / 3-400-50-2 (hřídel pouzdro 22 mm +)
- KG12-14mm G60 do čerpadla WILO MHI 805
- CEM 35, 50mm SiC/SiC/Viton pro kalová čerpadla FA a míchadla TR

» MHI, MVI, BL



KG1, různé průměry, varianty materiálů a pryží
mechanická ucpávka pro čerpadla model MHI, BL, IL, NP, NL

» IL, NP, NL



KG12, různé průměry, varianty materiálů a pryží
mechanická ucpávka pro čerpadla model MHI, BL, IL, NP, NL

» IPL, DPL



KG1-17 mm
mechanická ucpávka pro čerpadla
IPL, DPL



CEM 35, 50 mm
Kazetová mechanická ucpávka pro
kalová čerpadla model FA a míchadla
model TR